



TELECAMERA E DVR HD H.264 IN TEMPO REALE



La tua sicurezza è nei dettagli

Video	HDMI	1 Video 1280 X 1024 + Audio (Optional)	
	Ingressi	1 HD-SDI + 8 Video analogici 720x576	
	Uscite	1VGA (1280x1024) + 1BNC for CO-Monitor	
Audio	Ingressi	8 RCA + 1HD-SDI	
	Uscite	2 RCA	
System	Sistema Operativo	Embedded Linux OS	
	HDD Interni	Supporta 3 HDD SATA (2HDD + 1DVD o 2HDD + e-SATA)	
	HDD Esterni	1 e-SATA	
	In All / Relay Out	9 ingressi / 2 uscite	
	Interfaccia Seriale	RS-485	
	USB	2 x USB2.0	
	Dimensioni (mm)	430(w)x55(h)x293(d)	
	Peso senza HDD e DVD	1.85 KG	
	Alimentatore	Ingresso 100~240V, Uscita 12Vcc, 6A	
Consumo	72W		
Display	Velocità	HD-SDI 30 fps, D1 200 fps	
	Risoluzione (Pixel)	1280 X 720, 720 X 576	
	Divisione Monitor	1,4,9, SEQ.	
	Commutazione Aut.	Velocità di commutazione: 1 ~ 999 sec	
	Modalità	Zoom (Digitale x2~ x8), PIP, Auto SEQ.	
Recording	Compressione	H.264 ASP (Internet Transmission: H.264)	
	Risoluzione Dual Stream (Pixel)	Registrazione	1280 X 720 HD, 704 X 576 D1, 704 X 288 HD1, 352 X 288 CIF
		Network	352 x 288 CIF, 176 x 144
	Qualità Immagine	5 Livelli (Elevato, Alto, Normale, Base, Molto basso)	
	Modalità	Manuale, Evento, Programmata	
	Velocità	HD Max 30 fps & D1 37fps / Max D1 100 fps(704 x 576)	
	Pre-Alarm	10 SEC	
	Post-Alarm	1 ~ 60 SEC	
	Water Mark	Supportato	
Playback	Visualizzazione	1, 4, 9	
	Modalità ricerca	Date, Ora, Evento, Camera	
	Zoom	Digital (x2 ~ x8)	
	Fermo immagine istantaneo	Supportato	
	Velocità	Normale, REW & FF (velocità x2, x4, x8, x16, x32, x64), Frame by frame, Pausa	
	Periferica	HDD interno	
Network	Interfaccia Network	10/100 Ethernet	
	Protocolli	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP	
	Applicativi	Windows XP/VISTA/7(PC Client system)	
	Software Remote	Applicativo proprietario, IE Browser	
	Account	1 Admin + 4 users	
	CMS	Illimitato (Dipende dalla banda)	
	3G / GPRS	Symbian, Windows Mobile, Blackberry, iPhone, Android phone	
	Trasferimento Eventi	E-mail	
Backup	Interface	USB 2.0 or SATA	
	Audio Backup	Supportato	
	Network	Supportato	
	Dispositivi di Backup (Optional)	Network Backup / USB Flash Drive / USB DVD±RW / SATA DVD±RW	
Alarmi	Motion Detection	Rilevamento su Frame: Illimitato / Canale	
		Sensibilità : 10 livelli per singolo canale	
		Area : Programmabile individualmente	
	Tempo di attesa allarmi	1 ~ 60 SEC	
	Ricerca (con criterio eventi)	Supportato	
Log Eventi	Fino a 10000 eventi (Sensor, Motion, video Loss, power on, remote login, logout, HDD error, HDD full)		
OSD & Controllo DVR	GUI	16-bit True Color	
	Multi-Language	Italiano, Inglese, Altro	
	Titoli Camera	Multi-Lingua	
	USB Mouse	Supportato	
	Touch Panel	Touch Panel LCD Monitor (Interfaccia USB, solo con EETI)	
	Remote Controller	IR Remote Control (Max. 4 Device)	
	Systema di Aggiornamento	via USB / Network	
	Tasti di controllo	Pannello frontale	
	Pan/Tilt/Zoom Control	Controllo con interfaccia RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)	

DVR H.264 Serie HD IC-HDD916

Soggetto a cambiamenti senza alcun preavviso



iCATCH
You Are Secure.

RITAR
oltre il vedere

Importatore esclusivo Ritar S.p.A Firenze

Distribuito da: